



Torque para porca M16:  $20 \pm 1,0$  N.m

Estanhado com camada mínima de  $8\mu\text{m}$  peças 01, 02, 03 e 05.

CONF. NORMA ABNT NBR 16856.

### 3.4.53.00462 - TERMINAL BT 400 A T1.

NO.	CÓDIGO/PART NO.	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	MATERIAL	MATERIAL
1	FU 701 954	Terminal	Terminal	Latão UNS CA377	UNS CA377 Brass
2	FU 700 125	Condutor	Conductor	Cobre UNS CA110	UNS CA110 Copper
3	FU 701 976	Parafu.Ligação	Screw Connection	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
4	FA 700 122	Porca Sext.	Nut	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
5	FA 700 126	Porca Sext.	Nut	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
6	FA 700 123	Contra Porca	Lock Nut	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
7	FA 700 116	Arruela Lisa	Smooth	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
8	CP 700 120	Arr. de Pressão	Lock Washer B-16	Aço (Zincado a fogo)	Steel

Nos reservamos o direito de alterar o desenho e/ou especificações sem aviso prévio. We reserve the right to modify the design and/or specifications without prior notice.

ITA INDUSTRIAL LTDA. - Estr. do Gramado, 291 - CEP 06833-902 - Embu das Artes - São Paulo - Brasil

Tel.: +55 11 4785-8000 Fax: +55 11 4785-8010 E-mail: vendas@itaindustrial.com.br