

Anzugsmoment der Adapter-
überwurfmutter 20 - 25 Nm
(gehört nicht zum Lieferumfang)

Attention
srew the valves into approved steel
cylinders with a torque of 160+20 Nm

Achtung
Eindrehmoment des Ventiles in die
Druckgasflaschen 160+20 Nm

Hierzu gehört: Prüfplan P85-63.0
pro 100 Ventile oder pro Lieferung eine
Betriebsanleitung K85-63 beilegen

Gasarten:
N₂; Argon
max. Nennbetriebsdruck
bei 15°C (PW) 300bar


gas types:
Nitrogen; Argon
max. working pressure
at 15°C (PW) 300bars

Ansteuerdruck
35 bis 240bar

Anzugsmoment
5 - 10 Nm
Innensechskant SW 8
Anzugsmoment
12 - 14 Nm

Druckbereich
der Berstsicherung:
405bar +45/-10bar
bei 70°C
operating pressure of
bursting device:
405bar +45 / -10bar
at 70°C

Anzugsmoment
torque
30-35 Nm



Kennzeichnung:
(auf die Schlüsselflächen)

K85-63
3/4NGT
XXX - Gewicht in Gramm
Herstellung XXXX / XX
Jahreszahlen
Monat
DN 12

		Maßstab 1:1		(Benennung)	
		Datum	Name	Schnellöffnungsventil	
		Bearb. 2011-01-19	Lehleiter	DN 12- für N ₂ /Ar PN300bar	
		Gepr.	Feiert	(Zeichnungsnummer)	
				K85-63.0-S5	
8193				(Ers. f.)	
Index	Änd.-#	Anderung	Datum	Name	Original A3!